



KIGALINE DIREKTBSCHICHTUNG ↓

LIEFERUMFANG	Elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel
PLATTENAUFBAU	Melaminharz-Direktbeschichtung mit Mehrschicht-Spanträger beidseitig wasserfest verbunden
FARBE UND PLATTENOBERFLÄCHE	WEISS oder HELLGRAU, FH, STANDARD oder SCHINDL UNI-KOLLEKTION, FH
GESAMTHÖHE	205 cm für Türen, Schilder und Trennwände inkl. 10 cm Fußluft mit oberem Kopfleistenprofil. Diese Standardhöhe kann auf die unterschiedlichen Bauordnungen in den Bundesländern bzw. auf Oberkanten von Vormauerungen abgestimmt werden
ELEMENTDICKE	32 mm
KANTEN	Alle Schnittkanten mit 2 mm ABS-Kanten versehen
WANDANSCHLUSS	Aluminium-U-Profil natureloxiert, elementhoch umgreifend, zum Ausgleich von Bautoleranzen elementhoch
TÜRBREITE	60 cm, 70 cm oder 80 cm, Zwischenbreiten sind möglich
FINGER-KLEMM-SCHUTZ	Sicherheits-Klemmschutzgummi beidseits der Türen, weiß oder schwarz
TÜRBÄNDER	3 SICHERHEITS-NYLONBÄNDER, unsichtbar verschraubt, Stahlkern eingegossen, rostfreier Führungskegel, Nylon Weiss oder Hellgrau, durchgefärbt, andere Farben sind möglich (Lieferzeit)
TÜRBANDFUNKTION	Selbstschließend, Schließkraft einstellbar
SICHERHEITSGRIFF	Sicherheits-Nylon-Griff mit Puffer, WEISS oder HELLGRAU durchgefärbt, Farbvarianten sind möglich (Lieferzeit)
FÜSSE	Gewindefuß mit Grundplatte aus Edelstahl, Abdeckrohr und trittfeste Rosette, Edelstahl matt satiniert

