



ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Nr. / No.: ZSTS/APZE/2623-E

Zertifikatsinhaber: Schindl Sanitärtrennwände Nfg. GmbH
Licence Holder: Betriebsstraße 1, Objekt 12
 2482 Münchendorf

Hersteller: 768697
Manufacturer:

Produkt: Sanitärtrennwände
Product:

Technische Beschreibung: siehe Seite 2
Technical Description:

Prüfgrundlage: PP_GS_M_000002_V1:2021; AfPS GS 2019:01
Tested in accordance with: PAK

Prüfbericht(e): HFA 500036/2021/1 – BF; HFA 500036/2021/2 – BF
Test report:

Prüfzeichen: *
Test mark:



Dieses Zertifikat gilt bis: 20.12.2027
This certificate is valid until:

Die Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, als von der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) benannte Zertifizierungsstelle, bestätigt: Die im Gesetz über die Bereitstellung von Produkten am Markt (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG) gestellten Anforderungen werden vom oben angeführten Erzeugnis erfüllt. Der Antragsteller ist berechtigt, das genannte Produkt mit den oben abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen.

The Certification Body TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, notified by the Central Authority for Safety (ZLS) confirms: The legal requirements regarding the supply of products to the market according to the Product Safety Law (ProdSG) are met by the product described above. The Applicant is authorized to assign the test marks shown above to the specified product.

Wien , 19.09.2023
Vienna



**TÜV AUSTRIA
GMBH**
Deutschstraße 10
A-1230 Wien

Online Verification



Beschreibung:

Sanitärtennwände

Größenbereiche (Nennmaße)

Anlagenhöhe: SL und AL 2100 mm, CL 2500 mm inkl. 100 mm Fußluft

Fronten bzw. Seitenteile, Zwischenwände: max. 2000 x 2000 mm

Türblattaußenmaß: 800 x 1900 mm

Türblattgewicht: 40 kg

Schilder bzw. Fronten auf beliebige Breite koppelbar

System CL (Compactline)

aus Compactplatten Nenndicke 13 mm, Kanten unbeschichtet, gerundet, aufgeständert auf Standfuß aus Aluminium und Edelstahl (mind. 1 Standfuß je Element, bei Eckschilder an 20 cm mit 2. Fuß), Türblätter mit 2-teiligen Anschraubändern aus Aluminium, mit Einsteckschloss mit Metallfalle und Kunststoffeinsatz, mit WC-Sichtbeschlag aus Aluminium oder Edelstahl, Verbindungsprofile zwischen den Elementen aus Aluminium, für Trockenräume und Nassräume

System SL (Softline)

aus Spanplatten mit Decklage, Schichtholzplatten (HPL) Nenndicke 31,6mm, Kantenausführung mit ABS-Kanten, Dicke 2 mm, gerundet, aufgeständert auf Standfuß aus Stahl verzinkt oder aus Edelstahl (mind. 1 Standfuß je Element, bei Eckschilder an 20 cm mit 2. Standfuß), Türblatt mit 2-teiligen Bändern aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Aluminium, mit Einsteckschloss mit Kunststofffalle, mit WC-Sichtbeschlag aus Aluminium oder Edelstahl, Verbindungsprofile zwischen den Elementen aus Aluminium, für Trockenräume

System AL (Aluline)

aus Spanplatten mit Decklage Schichtstoffplatte(HPL) Nenndicke 31,6 mm, Kanten unbeschichtet, 4-seitig ummantelt mit Aluminiumprofilen natur eloxiert, aufgeständert auf Standfuß aus Stahl verzinkt mit Aluminiumabdeckungen, Edelstahlabdeckungen oder aus Edelstahl (mind. 1 Standfuß je Element, bei Eckschilder ab 20 cm mit 2. Fuß), Türblätter mit 2-teiligen Bändern aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Aluminium, mit Einsteckschloss mit Kunststofffalle, mit WC-Sichtbeschlag aus Aluminium oder Edelstahl, Verbindungsprofile zwischen den Elementen aus Aliminium, für Trockenräume



Wien, 19.09.2023
Vienna,


Dipl.-Ing. Bernd Sonntag
Zertifizierungsstelle
Certification department